

SPEC CHART

※専用グローメットセットは、すべて台湾製です。※AX99-P専用グローメットセットは、ホワイトタイガー:(W)、チェリーサンバースト:(BK)です。

重量規格

※云々ネット本体には、Avg (average)にて表記しています。

2F	平均68g	F	平均73g
5U	平均78g	4U	平均83g
3U	平均88g	2U	平均93g

グリップサイズ規格

*グリップ周長の中心値

G7	75mm	G6	78mm
G5	81mm	G4	84mm



yonex.co.jp

バドミントンラケットご使用上の注意

- 安全で楽しいプレーをしていただく為に、ご使用前に次の点をお確かめください。
＜1>両手でグリップとフレームをしっかりと握り、フレームが曲がらないようにして、グリップを2~3回左右にひねってラケット本体とグリップの接点が通常の状態のお確かめください。
 - ＜2>同様にシャフトに過度なしなりやひねりを与えず、シャフトに損傷がないかお確かめください。
 - ご使用中ラケットをシャトルcock以外の物(鉛、ネット、スチールボール等)に当たたり、本来の使用方法以外に用いると破損の原因になることがあります。
 - 湿度の多い気象、炎天下の草のトラック内など高温となる所に置くことは故障の原因となります。
 - ラケットに荷物がかかる保管方法はさせてください。
 - ストリング張る場合は、フレームの原形を保つように張り上げてください。綫・横のバランスが崩れ、フレームが変形したままでは使用すると、応力が形状部等に集中し、破損の原因になります。
 - ラケットの性能をより発揮できる強さとして推奨テンションを設定し、弊社カタログ及びラケット剣先キャップ横に記載しておりますので、ご確認の上張り上げてください。※推奨テンション以上の強さで張り上げた場合、破損の原因となることがありますのでご注意ください。
 - フレームチャバーでフレーム両サイドを固定し、テニス系を必要以上に強く張ると急激な変形を生じ、破損の原因となります。
 - ラケットの性能を損なうことのないよう、タテ糸はフレーム変形3mm以内で張り上げてください。
 - 正しい使用方法でラケットが破損した場合、ストリングは切らずにそのままの状態でお買い求めの販売店までお持ちください。なお、破損部は危ないので直接わざわざしないようご注意ください。※室内T型ジョイントラケットは高精度の特殊加工技術による一体成型構造を採用しているので、フレーム・シャフトの修理交換はできません。
 - 長時間の使用により、レザーケーブルの素材が摩耗により削れ、手に付着する場合がございます。ツルツルになったり、すり減ったラザーグリップは、すべりやすいのが早めにお互いに替えてください。