

SPEC CHART

特性		強 さ								コントロール				耐 久					
品名		EXBOLT 55	EXBOLT 61	AERO SONIC	BG66 FORCE	BG66 ULTIMAX	NANOXY 38	BG80 POWER	BG80	SKYARC	AEROBITE		AEROBITE BOOST		EXBOLT 68	電子タン	NANOXY 55	BG65	BG 70 (200mm)
ゲージ (mm)		0.65	0.63	0.61	0.65	0.65	0.66	0.68	0.68	0.69	縦糸 0.67 横糸 0.61	縦糸 0.72 横糸 0.61	0.68	0.70	0.69	0.70	0.70	0.70	
繊維	機内製フェージドファイバー													●					
	フェージドファイバー	●	●																
	ハイスリットファイバー								●										
	コンパクトフィード織造			●					●	●	●	●							
	ペクトラッシュ							●	●			●							
	フレーディング加工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPCコンポーネント	エラストシリアクター (ナノアロイ®専用)	●												●					
	PUコーティング									●		●							
	新製吸収ナイロン (ナノアロイ®専用) 複合コーティング	●																	
	ハイドロチタン複合コーティング														●				
	CSカーボンナノチューブ 複合コーティング						●									●			